


### DESCRIPTION:

PROFIL MÉTALLIQUE EN ACIER GALVANISÉ FABRIQUÉ PAR LE PROCÉDÉ DE GALVANISATION À CHAUD.



#### **PRODUIT**

### CORNIÉRE

## CHAMP D'APPLICATION:

LES PROFILS CANTONEIRA SONT EN "L", UTILISÉS COMME PROFILS PÉRIMÉTRIQUES DANS LA CONSTRUCTION DE PLAFONDS CONTINUS.

₩

## DONNÉES TECHNIQUES:

- TYPE D'ACIER: DX51D
- ÉPAISSEUR (E): 0,55 +/- 0,05 mm FINITION: AZ / Z 140g/m2
- EMBALLAGE:

CANTO- NEIRA	LONGUEURS DISPONIBLES (mm)	CRAVATE	PALETTE	CANTO. NEIRA
L 30 X 30 3 000 +/- 4		30 UNITÉS	900 UN.	L 30 X 3

CANTO-	DIMENSIONS (mm)	(mm)		POIDS
j	A +/- 0.5	+ B +- 1	C +/-1	(ng/iii)
L 30 X 30 30		30	1	0.260

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS	LIMITES PAR STANDARD EN-14195:2005
ÉMISSION DE GAZ	NE PRÉSENTE PAS	
LIMITES ÉLASTIQUES PLAQUE $ \geq 281$ N/ mm2	≥ 281 N/ mm2	
MATERIEL DE PROTECTION	ZINCO	ACIER SELON EN-10327 E EN-14195
ÉPAISSEUR NOMINALE	0.55 MM	+/- 0.1 MM
LONGUEUR	3000 < L < 5000 MM +/- 4.0 MM	+/- 4.0 MM
TAB HEIGHT	30 MM	+/- 0.5 MM
TAB HEIGHT	30 MM	+/- 0.5 MM
DIMENSION ANGULAIRE	90°	+/- 2.0°
LINÉARITÉ DU PROFIL	< L/ 400	L/ <b>4</b> 00
TWIST	< 0.1 X LARGEUR PROFIL h/b≤ 0.1	h/b≤ 0.1
PERÇAGE	NE PRÉSENTE PAS	
PLANIFIÉ	60 MM	

UNE EN 14195
UNE EN 10346
UNE EN 10143

# COMPORTEMENT AU FEU:

CLASSE EURO: A1 (NON-CARBURANT)

## MANIPULATION:

COUVERTES ET SAUVEGARDÉES DU SOLEIL ET DE LA PLUIE. ENTREPOSER SUR DES SURFACES PLATES EN LES GARDANT STOCKAGE ET CONSERVATION:

RECOMMANDÉE: CATÉGORIE 2. L'UTILISATION DE GANTS À RÉSISTANCE À LA COUPE EST



Avenidal Shipsiwaliji N° 202 4730-04, Atiaes - Vila Verde NIF: 513833269